



◎ 机器人第七轴行走轨道（滑块直线滑轨结构）

标准产品 铸造版 订货型号：SCT3000

应用行业：一般工业、光伏、机器人搬运

适配安装：KUKA、FANUC、YASKAWA 等各品牌机器人（机器人负载 150-250KG）





◎ 参 数/ Parameters

额 定 负 载 /rated load	3000kg
最 大 扭 距 /Maximum Torque	700Nm
紧急制动扭矩 / Emergency Braking Torque	1250Nm
运 行 速 度 / Speed	100-1785mm/S（可调/Adjustable）
最 大 径 向 力 / Maximum radial force	4400N
输入最高转速 / Max Speed of Input	3000r/min
重复定位精度 / Repeatability	+/-0.05mm
运 行 噪 音 / Operating Noise	1.5m≤75dB
本 体 颜 色 / Colour of Track	RAL 7015（可定制/Customized）
机器人载板颜色 / Colour of Board	RAL 3027（可定制/Customized）
伺服电机功率 / Servo Motor Power	3-4.5KW 绝对值编码器.带抱闸
安 装 方 式 / Installation method	水平/ level

◎ 配置品牌

伺 服 电 机/ Servo Moter	机器人品牌（需提供电机图光轴不带键）/Robot brand
减 速 机/ Reducer	日本 SHIMPO(速比 1： 10)
滑 块 导 轨/Slider Linear Rail	台湾 HIWIN
齿 轮 齿 条/Gear&Rack	亨利安/台湾 YYC （M3×25 齿）
拖 链/ Chain	德国 IGUS/高柔性线缆
传 感 器/Sensor	日本 omron
润 滑 系 统/Lubrication Assembly	宝腾脂润滑

◎ 总长度=有效行程+1500mm / Total Longth=Stroke+1500mm